

LEDWALL DA ESTERNI

Specifiche

Passo	2.5	3	4	5	6.6	8	10
Tecnologia	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD3535
Dim. del cabinet (mm)	960x960	960x960	960x960	960x960	960x960	960x960	960x960
Ratio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Peso (Kg)	30	30	25	25	25	25	25
Spessore (mm)	90	90	72	72	72	72	72
Manutenzione	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore	Frontale e posteriore
Luminosità (Nits)	4500	5000	5500	6500	6500	6500	6500
Angolo di visione	140° / 120°	140° / 120°	150° / 140°	150° / 140°	150° / 140°	150° / 140°	150° / 140°
Refresh rate (Hz)	> 1280	> 1920	> 1920	> 1920	> 1920	> 1920	> 1920
Spunto massimo (W)	800	800	590	590	590	590	590
Consumo medio (W/m²)	350	350	170	170	170	170	170
Vita (ore)	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65