

LEDWALL DA INTERNI

Specifiche

Passo	0.9	1.2	1.5	1.8	2	2.5
Tecnologia	IMD 4 in 1	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515
Dim. del cabinet (mm)	600 x 337,5	600 x 337,5	600 x 337,5	600 x 337,5	600 x 337,5	600 x 337,5
Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Peso (Kg)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Spessore (mm)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Manutenzione	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Luminosità (Nits)	600	600	600	600	600	600
Angolo di visione	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°
Refresh rate (Hz)	> 3840	> 3840	> 3840	> 3840	> 3840	> 3840
Spunto massimo (W)	145	145	145	145	145	145
Consumo medio (W/m²)	48	48	48	48	48	48
Vita (ore)	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000
Grado di protezione (fronte/retro)	IP31 / IP31	IP31 / IP31	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP65 / IP54